



# ChairRepair Schlittermann

Reparatur von Stuhlflechtarbeiten, Seegras- und  
Binsensitzflächen in traditioneller Handarbeit

Unterlagen zum Stuhlflechtkurs von Silke Schlittermann

## Reparatur von geflochtenen Sitzflächen – Hilfestellungen

### • Auswahl der Materialstärke:

zu verwendende Breite	durchschnittlicher Lochabstand	auf 150 mm kommen
Nr. 2 + Nr. 2	ca. 12 – 13 mm	ca. 13 Löcher
Nr. 2 + Nr. 3	ca. 13 – 14 mm	ca. 12 Löcher
Nr. 3 + Nr. 3	ca. 14 – 15,5 mm	ca. 11 Löcher
Nr. 2 + Nr. 4	ca. 15 – 16 mm	ca. 11 Löcher
Nr. 3 + Nr. 4	ca. 15,5 – 17 mm	ca. 10 Löcher

### • Entscheidung zum letzten Arbeitsschritt:

mit Deckleiste		oder	ohne Deckleiste	
mit Holzkeilen ↓ in jedes 2. Loch ein Holzkeil (Enden werden auf Nachbarlöcher umgeleitet)	verknoten ↓ alle Enden verknoten		mit Holzkeilen ↓ in jedes Loch ein Holzkeil	verknoten ↓ alle Enden verknoten
Deckleiste anhefte („Heftfaden“ durch jedes zweite Loch), Fertig!		Fertig!		

### • Letzter Arbeitsschritt mit Deckleiste und Holzkeilen

